

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)



DATASHEET / BROCHURE



Vähendage oma ettevõtte printimiskulusid ja keskkonnamõju, suurendades samal ajal tootlikkust väiksema sekkumisega ja lahendustega oma ettevõtte toetamiseks.

Väike töörühma printer, mis sobib täiuslikult ärikeskkonda, alates väikestest kontoritest kuni suurte ettevõtetele. Ideaalne neile, kes võib olla traditsiooniliselt on kasutanud laserseadmeid ja kes soovivad vähendada kulusid, tõsta tootlikkust ning vähendada seisakuid, seejuures vähendades ühtlasi ka oma keskkonnamõju ja parandades oma ettevõtte sotsiaalse vastutuse mainet.

Raha kokkuhoid

Väikesed ülalpidamiskulud ja vähem kuluosi teevad sellest atraktiivse valiku piiratud eelarvega ettevõtetele. Töörühmadele loodud - teie ettevõtte saab vältida töötajate tootlikkuse peidetud kulusid, mis on seotud tsentraliseeritud printimisega. Vähendage kulusid veelgi asendades uuendusliku tinditoitesüsteemiga vähem kulutarvikuid.

Kõrge tootlikkus ja vähene sekkumine

Valmisoleku režiimis on kiire esimese lehekülje väljastamise aeg (FPOT) värviliselt printides 5,3 sekundit ja must-valgelt printides 4,8 sekundit. Prindib kuni 10 000 musta ja 5000 värvilist lehte ilma materjale vahetamata¹. Lisaks suudab WF-C5890DWF printida mitmesugustele kandjatele, sh ümbertöödeldud paberile, läikpaberile, ümbrikutele ja siitidele.

Vähendage oma jalajälge

Parandage oma ettevõtte jätkusuutlikkust, hoides samal ajal tootlikkust kõrge ja energiakulud madalad. Kasutage ära madalat energiatarbimist ilma üliharva tulemuse osas kompromisse tegemata.

Äriks mõeldud

Valik tarkvara ja tööriistu pakub turvalisi printimisvõimalusi ja aitab seadmeid kaughallata. Juhtmevaba ühenduvus toetab ka printimist mobiilseadmetest. Uhiuue, kasutajasõbraliku kasutajaliidesega on sellega töötamine intuiitiivne.

VÕTMEFUNKTSIOONID

- **Jätkusuutlik**
Madalam energiakulu ja vähem kulumaterjale
- **Raha kokkuhoid**
Vähem varuosi ja madal TCO
- **Kõrge tootlikkus, vähene sekkumine**
Töökindel printimine suure tindikulu ja suure paberimahuga
- **Äriks mõeldud**
DuraBrite Ultra pigmenttindid

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Printing Method	PrecisionCore™ prindipea
Otsikute konfiguratsioon	800 Otsikud - must, 800 Otsikud värvi järgi
Minimaalne tilga suurus	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Tinditehnoloogia	Epson DURABrite™ Ultra
Võimsus	Grupo de trabajo mediano
Multifunktsioon	Print, Skannimine, Koopia, Faks

TRÜKKIMINE

Number of colours	4 colour
Aeg esimese koopiani	monokroom 4,8 sekundit, Colour 5,3 sekundit
Trüki kiirus ISO/IEC 24734	25 Lk/min Ühevärviline, 25 Lk/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min Ühevärviline, 16 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	34 Lk/min Ühevärviline: (plain paper 75 g/m ²), 34 Lk/min Colour (plain paper 75 g/m ²)
Trükiteravus	4.800 x 1.200 DPI
Trükimaht	75.000 Lk/kuus The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	250 - 5.000 Lk/kuus

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SKANNIMINE

Scanning Speed	24 ipm (Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF); 24 ipm (Colour, Single-sided, 200 dpi, ADF); 7,5 ipm (Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF); 7,5 ipm (Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF); 5 sec/page (Monochrome, 200 dpi, Flatbed); sec/page, dpi;
Skannimisteravus	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontaal x vertikaal)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (horisontaal x vertikaal)
Dokumendi täiustatud integreerimine	Skannimine e-posti, Skannimine FTP-sse, Skannimine võrgukausta, Arvuti (Epson Document Capture Pro), USB mäluseade/kaart
Väljundformaadid	Skannimine JPEG-faili, Skannimine TIFF-faili, Skannimine PDF-faili
Skanneri tüüp	Kontaktpildiandur (CIS)

FAKS

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Faksi funktsioonid	Faks arvuti kaudu, Faks e-posti aadressile, Fax to Folder, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

COPY

Copy Speed	kuni 22 ipm Black, kuni 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)

TARNEKOMPLEKT

- Eraldi tindikassetid
- Voolujuhe
- Draiverid ja abiprogrammid (CD)
- Paigaldusjuhend
- Kasutusjuhend (CD)

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)

CONNECTIVITY

Võrguprindi protokollid	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Võrguhalduse protokollid	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Network Scanning Protocols	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Liidesed	Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Suure kiirusega USB – ühildub USB 2.0 spetsifikatsiooniga, Etherneti-liides (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
WLAN-kindlus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PABERI SPETSIFIKATSIOON JA ANDURID

Paberi formaadid	C4 (ümbrik), Õigus, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (ümbrik), Nr 10 (ümbrik), Kasutajapõhine, C6 (ümbrik), DL (ümbrik)
Dokumendi automaatne sisestamine	50 Leheküljed
Sobiv paberi kaal	64 g/m ² - 256 g/m ²
Duplex	Yes
Standard Paper input	250 Lehed Standardne, 80 Lehed MP tray
Paberisahliti maht	150 Lehed
Paper Tray Capacity	330 Lehed Standardne, 1.830 Lehed maksimaalselt
Standard paper tray(s)	80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 x 500 sheet paper tray
Maximum paper input	1.830
Rear paper path (special media)	Yes
Paberisahlite arv	4

PAPER FEED RASF

Paper Input Name	RASF
Paper Formats	A4, A5, A6, C4 (Envelope), DL (Envelope), Letter, Postcard, User defined, Legal
Custom sizes	Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 256 g/m ²
Paper Capacity 1	80 Sheets of Plain Paper, Postcards, Glossy paper, Envelopes, Labels, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A4, A5, A6, Letter
Custom sizes	Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	250 Sheets of Plain Paper, Envelopes, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C2

Paper Input Name	C2
Paper Formats	A4, A5, A6, Letter
Custom sizes	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED DUPLEX

Paper Input Name	Duplex
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Custom sizes	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

ÜLDIST

Energiakulu	27 Vatti (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Vatti (sleep mode), 11,7 Vatti Valmis, 0,2 Vatti (väljalülitamine), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mõõtmed	425 x 535 x 357 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	18,7 kg
Ühilduvad töösüsteemid	Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Sisalduv tarkvara	Epson Document Capture Pro (ainult Windows)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Vooluvarustus	220V, 240 V

ADDITIONAL FEATURES

Omadused	Puutetundlik ekraan, Otseprintimine, Otse skannimine printimiseks ilma arvutita, Otseprintimine USB-It
LC-displei	Tüüp: Värviline, Puuteekraan, Diagonaal: 10,9 cm
Meediatõttlus	ADF kahepoolne koopია (A4, tavaline paber), Automatic duplex (A4, plain paper), Püst- ja horisontaalrežiimis printimine, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

TÄIENDAVAD FUNKTSIOONID

Emulatsioonid	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

TEISED

Garantii	12 Kuud Kohapealne teenindus Optional warranty extension available
----------	---

KULUMATERJAL

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 lehekülge
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 lehekülge

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	C11CK23401
Triipkood	8715946703503
Päritolumaa	Indonesia

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteavet võidakse ette teatamata muuta.

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)

INK YIELD DATA



●	3.000 lehekülge*	5.000 lehekülge*	10.000 lehekülge*
● ● ●	3.000 lehekülge*	5.000 lehekülge*	

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Prinditavate lehekülgede ligikaudne arv. Tegelik tootlikkus võib erineda sõltuvalt prinditavatest piltidest ja kasutustingimustest.

EPSON®